泵。

KRAL

用于锅炉和燃烧器的 Smart*螺杆泵技术。



www.kral-china.cn

KRAL 锅炉–/燃烧器以紧凑设计集成所有功能。

最高运行可靠性，确保不间断供油。

低压。



K 系列。
- 5 至 2,900 l/min.
- 16 bar.
- -20 °C 至 180 °C, 磁力联轴器至 300 °C.

R 系列。
- 15 至 210 l/min.
- 10 bar.



单泵站 EKL.
- 2.5 至 110 l/min.
- 6 bar.
- -20 °C 至 180 °C, 磁力联轴器至 300 °C.



双泵站 DS/DL.
- 1.5 至 110 l/min.
- 6 bar.
- -20 °C 至 180 °C.



双泵站 DKC.
- 3.2 至 225 l/min.
- 16 bar.
- -20 °C 至 180 °C, 磁力联轴器至 300 °C.

50 Hz下的运行数据规格，60 Hz规格需多加20 %功率。

KRAL

High pressure.



单泵站 ELL.
- 8 至 100 l/min.
- 40 bar.
- -20 °C 至 180 °C, 磁力联轴器至 300 °C.



L 系列。
- 5 至 160 l/min.
- 63 bar.
- -20 °C 至 180 °C, 磁力联轴器至 300 °C.



双泵站 DLC.
- 4 至 160 l/min.
- 40 bar.
- -20 °C 至 180 °C, 磁力联轴器至 300 °C.

50 Hz下的运行数据规格，60 Hz规格需多加20 %功率。

SCREW PUMP
TECHNOLOGY
EXCELLENCE

泵。

KRAL

奥地利共和国（高山地区）。

莫扎特谱曲和 KRAL 生产泵的国家。





全球知名企业都信任 KRAL。
欧洲所有大型锅炉和燃烧器制造商都信赖 KRAL 泵。



双重燃料。

低粘度液体，
低至 1.1 cSt.

长寿命。

低维护。

紧凑设计。

克拉尔（无锡）泵业有限公司 214100 无锡, 江苏, 中国
李海超 电话：+86 / 183 4114 6003, 邮箱：haichao.li@kral-china.cn

www.kral-china.cn